Mjuka lyft (Maxlast i ton)

Verktygsfärg	Rakt lyft	Snarat lyft	U-lyft	U-lyft med vinkel		U-lyft med vinkel		Tvåpartig stropp				Tre- & fyrapartig stropp			
				β 0-45°	α 0-90°	β 45-60°	α 90-120°	β 0-45°	α 0-90°	β 45-60°	α 90-120°	β 0-45°	α 0-90°	β 45-60°	α 90-120°
Lila	1,0	0,8	2,0	1,4		1,0		1,4		1,0		2,1		1,5	
Grön	2,0	1,6	4,0	2,8		2,0		2,8		2,0		4,2		3,0	
Gul	3,0	2,4	6,0	4,2		3,0		4,2		3,0		6,3		4,5	
Grå	4,0	3,2	8,0	5,6		4,0		5,6		4,0		8,4		6,0	
Röd	5,0	4,0	10,0	7,0		5,0		7,0		5,0		10,5		7,5	
Brun	6,0	4,8	12,0	8,4		6,0		8,4		6,0		12,6		9,0	
Blå	8,0	6,4	16,0	11,2		8,0		11,2		8,0		16,8		12,0	
Orange	10,0	8,0	20,0	14,0		10,0		14,0		10,0		21,0		15,0	
Orange	12,0	9,6	24,0	16,8		12,0		16,8		12,0		25,0		18,0	
Orange	15,0	12,0	30,0	21,0		15,0		21,0		15,0		31,5		22,5	
Orange	20,0	16,0	40,0	28,0		20,0		28,0		20,0		42,0		30,0	
Orange	25,0	20,0	50,0	35,0		25,0		35,0		25,0		52,5		37,5	
Faktor symmetriskt lyft	1	0,8	2	1,4		1		1,4		1		2,1		1,5	
Faktor asymmetriskt lyft	1			1		1		1		1		1,5		1	

Lyftkättingar klass 8 (Maxlast i ton)

Nominell diam. mm	1-partigt lyft	2-partigt lyft		3-partigt och 4-partigt lyft		Snarat ändlöst sling
		β 0-45° α 0-90°	β 45-60° α 90-120°	β 0-45° α 0-90°	β 45-60° α 90-120°	
6	1,12	1,6	1,12	2,36	1,7	1,8
7	1,5	2,12	1,5	3,15	2,24	2,5
8	2,0	2,8	2,0	4,25	3,0	3,15
10	3,15	4,25	3,15	6,7	4,75	5,0
13	5,3	7,5	5,3	11,2	8,0	8,5
16	8,0	11,2	8,0	17,0	11,8	12,5
19	11,2	16,0	11,2	23,6	17,0	18,0
22	15,0	21,2	15,0	31,5	22,4	23,6
26	21,2	30,0	21,2	45,0	31,5	33,5
Faktor symmetriskt lyft	1	1,4	1	2,1	1,5	
Faktor asymmetriskt lyft	1	1	1	1,5	1	

Stållinestroppar (Maxlast i ton)

Nominell diam. mm	1-partigt lyft	Snarat enkelt	2-partigt lyft		3-partigt och 4-partigt lyft		Ändlöst	Ändlöst dubbelt	Snarat ändlöst
			β 0-45° α 0-90°	β 45-60° α 90-120°	β 0-45° α 0-90°				
8	0,70	0,56	0,95	0,70	1,50	1,05	1,40	2,80	1,10
9	0,85	0,68	1,20	0,85	1,80	1,30	1,70	3,40	1,40
10	1,05	0,84	1,50	1,05	2,25	1,60	2,10	4,20	1,70
11	1,30	1,04	1,80	1,30	2,70	1,95	2,60	5,20	2,12
12	1,55	1,24	2,12	1,55	3,30	2,30	3,10	6,20	2,50
13	1,80	1,44	2,50	1,80	3,85	2,70	3,60	7,20	2,90
14	2,12	1,69	3,00	2,12	4,35	3,15	4,24	8,48	3,30
16	2,70	2,16	3,85	2,70	5,65	4,20	5,40	10,80	4,35
18	3,40	2,72	4,80	3,40	7,20	5,20	6,80	13,60	5,65
20	4,35	3,48	6,00	4,35	9,00	6,50	8,70	17,40	6,90
22	5,20	4,16	7,20	5,20	11,00	7,80	10,40	20,80	8,40
24	6,30	5,04	8,80	6,30	13,50	9,40	12,60	25,20	10,00
26	7,20	5,76	10,00	7,20	15,00	11,0	14,40	28,80	11,80
28	8,40	6,72	11,80	8,40	18,00	12,50	16,80	33,60	13,50
32	11,0	8,8	15,0	11,0	23,5	16,5	22,0	44,0	18,0
36	14,0	11,2	19,0	14,0	29,0	21,0	28,0	56,0	22,5
40	17,0	13,6	23,5	17,0	36,0	26,0	34,0	68,0	28,0
Faktor symmetriskt lyft	1	0,8	1,4	1	2,1	1,5			
Faktor asymmetriskt lyft	1		1	1	1,5	1			